

Drift- og vedligeholdelsesmanual

Rengøring og pleje af oliebehandlede egetrægulve

Du bør vaske dit gulv med vand så sjældent som muligt. Til dagligt er det nok at støvsuge eller tørmoppe gulvet. Når du vasker dit olierede gulv brug sæbe med fedt (oliesæbe) og sørg for at du bruger så lidt vand som muligt, gulvet skal være tørt indenfor 3 minutter.

Brug ALDRIG ammoniak eller brun sæbe på egetrægulve.

Vaske- og plejevejledning af olierede gulve fra Berger-Seidle:

Daglig rengøring efter de første 10 dage efter ny oliering foretages med støvsugning eller aftørring med en hårdt opvreden klud. I tilfælde med stærk tilsmudsning rengøres med håndvarmt vand tilsat Berger-Seidle Classic BioSoap, som er et rengøringsmiddel koncentrat og må ikke anvendes koncentreret, men skal fortyndes som følger:
Til daglig rengøring: Blandes 0,25 cl Classic BioSoap til 5L håndvarmt vand. Til grundrensning: Blandes 1 del Classic BioSoap i 5 dele håndvarmt vand.

Pletrensning: Microfibersvamp med håndvarmt ren vand.

Hvis dette ikke er nok anvendes hvid nylonsvamp med Classic BioSoap, blandet i vand i forholdet 1/5 = 20%. Det er vigtigt at fjerne rengøringsmidlet med håndvarmt rent vand på opvreden klud.

Husk oliegulve er følsomme overfor vandpåvirkning, så vand skal derfor altid kun anvendes moderat.

For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse skal der genolieres med passende mellemrum. Behov for hyppighed varierer efter belastning af gulvet og må løbende vurderes i forhold til udseende.

Der anvendes som oprindeligt Berger-Seidle Classic HardOil ved genoliering.

Foretag først en grundrensning med grøn skuresvamp og håndvarmt klart vand tilsat 20 % Classic Biosoap. Sæben fjernes med håndvarmt klart vand. Efter tørring foretages mellemslibning med slibenet, støvsugning og genoliering med Berger-Seidle ClassicHardOil der påføres i tyndt lag med pensel eller rulle.

Generel information

1. Hold gulve rengjorte, da jord, grus og småsten virker som slibepapir på gulvet.
2. Indgangspartier bør udendørs være forsynet med skraberiste for at reducere tilsmudsning af gulv.
3. Indgangspartier bør indendørs være forsynet med måtter til at fjerne fugt og snavs fra fodtøj.
4. Måtterne bør være så store så personen kan træde ind og lukke døren efter sig uden at træde udenfor måtten.
5. Møbel og stoleben bør forsynes med dupsko af filt.

Et trægulv vil altid bevæge sig i forhold rummets luftfugtighed som varierer ift. tør luft vinter /fugtig luft sommer. Fuger i gulvet vil derfor vokse i vinterhalvår og tættes igen om sommeren, afhængig af forskelle i luftfugtighed, varme og gulvtyper og befæstelse i underlaget.

Sikkerhedsdatablade og tekniske datablade kan downloades på www.cmv.dk. Find produktet dobbeltklik på billede tryk på produktdata og download.